

A756 - Guanto ESD antistatico Impact E18 in nitrile

Collezione: Protezione dagli impatti

Gamma: Protezione mani

Materiali: HPPE, Poliestere, Acciaio, Elastan, Fibra di carbonio, TPR

Immersione:

Cartone esterno: 72

Informazioni prodotto

Il guanto Impact E18 Nitrile Antistatico ESD è stato progettato per i professionisti che necessitano di un'elevata resistenza al taglio (livello E), protezione dagli impatti e protezione dalle scariche elettrostatiche (ESD). Progettato con un resistente palmo in nitrile lavato a getto d'acqua, cavallo del pollice rinforzato e proprietà antistatiche. Questo guanto garantisce sicurezza nella presa e comfort superiori per una corretta manipolazione di componenti sensibili e materiali pericolosi. L'A756 è progettato con materiale flessibile che riduce l'affaticamento della mano e permette di mantenere al contempo precisione e controllo, grazie a una fodera a tenuta stagna calibro 18 e al design ergonomico in PVC che minimizza l'impatto. Le placche per l'impatto in PVC combinano la flessibilità con una forte resistenza all'impatto, in grado di dissipare comodamente carichi d'urto medi su tutto il design.

Protezione dagli impatti

Le lesioni alle mani sono quelle più comuni e frequenti nei luoghi di lavoro. Questa linea di guanti fornisce una protezione basilare contro i rischi da impatto in numerose situazioni di pericolo.

Protezione mani

È disponibile un'ampia e crescente gamma di modelli per la protezione delle mani. Per aiutare a soddisfare ogni esigenza. Nella produzione dell'ampia gamma di modelli per la protezione delle mani di Portwest vengono utilizzati solo i migliori materiali e metodi di fabbricazione....

Norme

EN ISO 21420: 2020 Destrezza 5

EN 388 : 2016+A1: 2018 (4X42EP)

IEC 61340-5-1:2024

ANSI/ISEA 105: 2016 Livello TAGLIO (A5)

ANSI/ISEA 105: 2016 Livello ABRASIONE (4)

ANSI/ISEA 105: 2016 Livello di PERFORAZIONE (3)

ANSI/ISEA 138: 2019 Livello 2



Caratteristiche

- Resistenza al taglio di livello E
- Questo guanto può essere utilizzato con la maggior parte dei dispositivi mobili touchscreen.
- Schiuma nitrilica lavata per un'ottima presa e durata
- Certificato OEKO-TEX® STANDARD 100
- Per la protezione dagli impatti a bassa energia
- La fodera di calibro 18 offre un eccellente comfort, libertà di movimento e un'ottima capacità tattile
- Certificato CE
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

A756 - Guanto ESD antistatico Impact E18 in nitrile Codice doganale: 6116102091

Laboratorio

SATRA Technology Europe Ltd (Organismo certificatore n.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Certificato numero: 2777/27510-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
A756K8RXS	Nero	55.0	35.0	27.0	0.1190	0.0520	5036108497607	15036108983800
A756K8RS	Nero	55.0	35.0	27.0	0.1360	0.0520	5036108497584	15036108983787
A756K8RM	Nero	55.0	35.0	27.0	0.1390	0.0520	5036108497577	15036108983770
A756K8RL	Nero	55.0	35.0	27.0	0.1680	0.0520	5036108497560	15036108983763
A756K8RXL	Nero	55.0	35.0	27.0	0.1740	0.0520	5036108497591	15036108983794
A756K8RXXL	Nero	55.0	35.0	27.0	0.1960	0.0520	5036108497614	15036108983817
A756K8RXXXL	Nero	55.0	35.0	27.0	0.1990	0.0520	5036108497621	15036108983824